

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**4T Outboard Oil 25W40**

<b>Beschrijving</b>	<p>Een viertakt motorolie voor buitenboord motoren, gebaseerd op hoogwaardige basisoliën, waaraan speciale additives zijn toegevoegd, waardoor de volgende eigenschappen worden verkregen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- het smeren van alle motoronderdelen</li><li>- een zeer sterk detergerend vermogen, waardoor de motor schoner blijft</li><li>- goede koude start eigenschappen</li><li>- een zeer sterk anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage vermogen</li><li>- uitstekende "shear stability"</li></ul>																
<b>Toepassing</b>	<p>Deze viertakt motorolie is uitermate geschikt voor het gebruik in hoogtoerige en zwaarbelaste buitenboordmotoren. Omdat viertakt buitenboord motoren andere eisen stellen aan de motorolie, is deze olie niet geschikt voor toepassing in personenwagens. Deze motorolie voldoet aan de nieuwste eisen voor buitenboord motoren, vastgelegd door de NMMA.</p>																
<b>Specificaties</b>	<p>Performance level: NMMA FC-W</p>																
<b>Typische standaardanalyses</b>	<table><tr><td>Dichtheid bij 15 °C, kg/l</td><td>0,876</td></tr><tr><td>Viscositeit -10 °C, mPa.s</td><td>6200</td></tr><tr><td>Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>140,00</td></tr><tr><td>Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s</td><td>14,90</td></tr><tr><td>Viscositeitsindex</td><td>107</td></tr><tr><td>Vlampunt COC, °C</td><td>242</td></tr><tr><td>Vloeipunt, °C</td><td>-27</td></tr><tr><td>Total Base Number, mgKOH/g</td><td>7,4</td></tr></table>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876	Viscositeit -10 °C, mPa.s	6200	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	140,00	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,90	Viscositeitsindex	107	Vlampunt COC, °C	242	Vloeipunt, °C	-27	Total Base Number, mgKOH/g	7,4
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876																
Viscositeit -10 °C, mPa.s	6200																
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	140,00																
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,90																
Viscositeitsindex	107																
Vlampunt COC, °C	242																
Vloeipunt, °C	-27																
Total Base Number, mgKOH/g	7,4																