

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

ATF type F

Beschrijving	Een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen: <ul style="list-style-type: none"> - hoge en stabiele viscositeitindex - zeer laag stolpunt - zeer goede oxidatiestabiliteit - een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - speciale wrijvingseigenschappen - neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen - rood gekleurd 	
Toepassing	Te gebruiken voor die automatische versnellingsbakken, stuurbekekrachtigingen en koppelvormers, waarvoor een type ATF Ford olie wordt voorgeschreven.	
Specificaties	Performance level: Ford M2C33-F/G Ford M2C9007-AA BorgWarner Volvo 97330	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,855
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	33,60
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,40
	Viscositeitsindex	178
	Vlampunt COC, °C	195
	Vloeipunt, °C	-45