

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
**MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS**

**Leibaanolie ISO VG 220**

<b>Beschrijving</b>	Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestand tegen hoge drukken en belastingen</li> <li>- zeer sterke hechting aan verticale geleidingen</li> <li>- zeer sterk "stick-slip" vermogen</li> <li>- zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen</li> <li>- uitstekend demulgerend vermogen</li> <li>- goed filtreerbaar</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.	
<b>Specificaties</b>	Performance level: AGMA 9005-E02 DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP ISO 19378 GA & GB FZG 12	
<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	220,00
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,20
	Viscositeitsindex	95
	Vlampunt COC, °C	245
	Vloeipunt, °C	-15