

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Leibaanolie ISO VG 68

Beschrijving	Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:	
	<ul style="list-style-type: none"> - bestand tegen hoge drukken en belastingen - zeer sterke hechting aan metalen - zeer sterk "stick-slip" vermogen - zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - uitstekend demulgerend vermogen - goed filtreerbaar 	
Toepassing	Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stick-slip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.	
Specificaties	Performance level: AGMA 9005-E02 DIN 51517-3 CLP DIN 51524-2 HLP ISO 11158 HG ISO 19378 GA & GB FZG 12	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,888
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,60
	Viscositeitsindex	97
	Vlampunt COC, °C	225
	Vloeipunt, °C	-24
	Zuurgetal, mgKOH/g	0,50