

**OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.**  
 MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

## Two Stroke Oil LS LA

<b>Beschrijving</b>	<p>Een tweetakt motorolie gebaseerd op zorgvuldig gekozen hoogwaardige minerale en synthetische basisoliën, waaraan speciale tweetakt additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het smeren van alle motoronderdelen</li> <li>- een sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen</li> <li>- het goed schoon houden van de bougies, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd</li> <li>- een zeer goed anti-corrosie en anti-slijtage vermogen</li> <li>- zeer weinig rookvorming</li> <li>- zelfmengend</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Deze tweetakt motorolie is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren. Deze zelfmengende tweetaktolie is tevens geschikt voor tweetaktmotoren met waterkoeling (zogenaamde radiatorkoeling).</p>	
<b>Specificaties</b>	<p>Performance level:          API TC          JASO FC          ISO-L-EGC          TISI</p>	
<b>Typische standaardanalyses</b>	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l          Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeitsindex          Vlampunt COC, °C          Vloeipunt, °C          Total Base Number, mgKOH/g          Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,865          64,60          9,40          129          116          -21          2,3          0,09</p>