



OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
 ALBERT VAN 'T HARTWEG 11
 2913 LE NIEUWERKERK A/D IJSSEL
 POSTBUS 10023
 3004 AA ROTTERDAM
 TEL: 010-4156655 FAX: 010-4155216

Hydraulic Oil HV 100

Beschrijving	<p>Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een hoge en stabiele viscositeitindex - uitstekende anti-slijtage eigenschappen - zeer goede anti-corrosie werking - zeer goede oxidatiestabiliteit - zeer goed demulgerend vermogen - zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen - neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen - laag stolpunt 	
Toepassing	<p>Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.</p>	
Prestatieniveau	<p>DIN 51524-3 HVLP AFNOR NF E 48-603 HV ISO 11158 HV ASTM D 6158 HV</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Zuurgetal, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,884 100,00 14,40 149 215 -30 0,40 0,06</p>